

protherm

Izbové regulátory Thermolink



**Thermolink B
Thermolink P
Thermolink S
Thermolink RC**

- znižujú náklady na vykurovanie
- plynulá regulácia kotla (eBus)
- nastavenie komfortnej a ekonomickej teploty vykurovania
- možnosť nastavenia teploty TV
- možnosť nastavenia ekvitermickej krivky
- protimrazová ochrana systému
- zobrazenie aktuálneho času a dňa v týždni



Thermolink B

Izbový regulátor s eBus komunikáciou umožňuje nastaviť jednu teplotu v miestnosti ako aj teplej úžitkovej vody. V prípade pripojenia vonkajšieho snímača je možné zvoliť jednu z prednastavených vykurovacích kriviek. Teplota vykurovacej vody je následne riadená podľa zmeny vonkajších teplôt, tzv. ekvitermický režim. Priestorový regulátor Thermolink B je vybavený protimrazovou ochranou systému a autodiagnostikou.



Thermolink P (RC)

eBus programovateľný regulátor umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kombinácie 3 rôznych časových úsekov (ráno, doba obeda, večer). Pre zvýšenie komfortu regulácie tepla je možné na regulátore nastaviť teplotu teplej úžitkovej vody, komfortný a ekonomický režim vykurovania, ekvitermické krivky a protimrazovú ochranu. Ďalším prvkom výbavy je vstavaná autodiagnostika. Variantom Thermolinku P je Thermolink RC s rovnakými vlastnosťami a parametrami avšak s bezdrôtovým pripojením ku kotlu.



Thermolink S

Programovateľný regulátor so spínacím kontaktom umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kombinácie 3 rôznych časových úsekov (ráno, doba obeda, večer). Okrem toho existuje možnosť nastaviť komfortnú a ekonomickú teplotu vykurovania. Regulátor je vybavený protimrazovou ochranou systému.

Čo je to eBus?

eBus regulátory využívajú tzv. obojsmernú komunikáciu s kotlom. Dochádza k neustálej výmene a porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu sa vždy výkon kotla plynulo prispôbuje požiadavkám regulátora. Nedochoádza k zbytočnému kolísaniu teploty vo vykurovanom priestore. Tento presný spôsob regulácie nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady na vykurovanie.

Typ	Thermolink B	Thermolink P / RC	Thermolink S
Typ	e-bus	e-bus	baterkový
Počet prog. teplotných zmien VV za deň	1	6	6
Rozsah teplôt v miestnosti	5 - 30°C	5 - 30°C	5 - 30°C
Nastavenie teploty TV	áno	áno	nie
Rozsah teplôt TV	38 - 65°C	38 - 65°C	-
Druhy programov	bez programovania	1 týždenný + 1 denný	1 týždenný + 1 denný
Prázdninová prevádzka	nie	max. 99 dní	max. 99 dní
Grafické meranie teplotného režimu	áno	áno	áno
Regulačná charakteristika	plynulá	plynulá	dvojstavová
Zobrazenie času	nie	áno	áno
Optická indikácia vybitých batérií	je napájaný z kotla	je napájaný z kotla / áno	áno
Nastavenie ekvitermických kriviek	áno	áno	nie
Protimrazová ochrana systému	áno	áno	áno
Pripojenie ku kotlu	drôtové	drôtové / bezdrôtové	drôtové

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny

www.protherm.sk

Zákaznícka linka: 034 6966 166



Protherm s.r.o.
Pplk. Pljuša 45
909 01 Skalica
Slovakia
Tel.: +421-34-6966 101
Fax: +421-34-6966 111

Váš predajca: